

## FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Bande pour affûteuse B SHARP**

Code Bobet : **19950**

Unité de vente : **Unité**



*Photos non contractuelles*

**CARACTERISTIQUES**

Bande abrasive structurée semi-flexible pour la finition à sec des métaux et autres matériaux

- Support : Toile X semi-flexible
- Liants : Résine de synthèse
- Minéral : Oxyde d'aluminium
- Poudrage : Structure micro-répliquée
- Granulométrie : A30 ( Grain 600)
- Dimensions : 548x8 mm
  
- Structure tri-dimensionnelle micro-répliquée (pyramides) : volume de grains important, tous les grains sont sur le même plan, flexibilité de la structure
- Fini régulier, élimination des étapes intermédiaires, coupe constante
  
- Minéral Oxyde d'aluminium : résistant et aigü, finition régulière
  
- Liant à usure programmée : délivrance progressive de nouveaux grains abrasifs, travail à faible pression, très grande durée de vie avec une régularité de la rugosité et du fini
  
- S'utilise sur notre affûteuse B SHARP (code 19939)

CHAMPS D'APPLICATION / MATERIAUX : Aciers alliés, inox, titane, laiton, aluminium..., matériaux de synthèse...

CONDITIONNEMENT : Vendue par lot de 3 bandes